

LED-VERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

Professionele LED-schijnwerper op zonne-energie, 18W IP66

Model FLV200W



Rust locaties uit met 18W-schijnwerpers op zonne-energie, 2000lm lichtopbrengst en een duurzame LiFePO₄-accu. Het IP66-ontwerp is geschikt voor commerciële projecten. Vraag een offerte aan.

Kenmerken

- Alles-in-één pakket met 18W 15AH-schijnwerper op zonne-energie en beugel
- Accu: LifePo₄-accu 3.2V 15AH
- Ondersteunt IP66-weerbestendigheid en afstands-, licht- en tijdregeling.
- Oplaadtijden: 5-8 uur
- Werktemperatuur: -30°-60°
- Zonnepaneel: monokristallijn 6V/18W, 350*400*17
- LED's: type 2835, 0.5W per led / 240 leds
- Lumen: 2000LM
- Bedrijfsduur: 3-4 dagen

Modelnaam	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Zonnepaneel	Monokristallijne silicium 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Monokristallijne silicium 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Monokristallijne silicium 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Batterij	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
LED type	2835, 0.5W × 112 stuks	2835, 0.5W × 240 stuks	2835, 0.5W × 336 stuks
Lichtstroom	980 lm	2000 lm	2000 lm
Weerbestendig	IP66	IP66	IP66
Afstandsbediening	Ja.	Ja.	Ja.
Lichtcontrole	Ja.	Ja.	Ja.
Tijdcontrole	Ja.	Ja.	Ja.
Oplaadtijd	5-8 uur	5-8 uur	5-8 uur
Bedrijfsduur	3-4 dagen	3-4 dagen	3-4 dagen
Werktemperatuur	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Productgrootte	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Verpakkingsgrootte	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp