

VOEDINGSACCESSOIRES

24W 2GE Gigabit-PoE-injector

Model POE48-24



Compacte IEEE 802.3af/at PoE-injector met 48V 24W-uitgang en ondersteuning voor Gigabit/2.5G Ethernet voor IP-camera's, draadloze bridges en accesspoints.

Kenmerken

- 48V DC-uitgang met een nominaal vermogen van 24W
- Ondersteunt 10/100/1000Mbps Ethernet en overdracht met 2.5Gbps
- Optionele aanpassing met 4kV-overspanningsbeveiliging
- Voldoet aan IEEE 802.3af/at met automatische detectie van gevoede apparaten
- Voeding en data via één Ethernetkabel

Specificatie

Elektrische parameters

Model	POE48-24
Nominale ingangsspanning	100-240V AC
Ingangsfrequentie	50-60Hz
AC-ingangsstroom	1A bij 100-240V AC
Uitvoer	48V DC, 0.5A, 24W
Pintoewijzing	4/5(+), 7/8(-)
Indicatoren	AC-voeding (oranje); PoE (groen)

Netwerk en fysiek

Normen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Connector / datasnelheid	RJ45, 10/100/1000Mbps en 2.5Gbps
Afmetingen	144 × 57 × 40mm
Gewicht	350g
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Opslagvochtigheid	Tot 95%, niet-condenserend



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp