

LED-VERLICHTING OP ZONNE-ENERGIE

20W geïntegreerde LED-straatlamp op zonne-energie IP65

Model SI300W



Geïntegreerde 20W-LED-zonnelamp met 2000LM lichtstroom, IP65-bescherming, duurzame LiFePO4-accu en radarbesturing voor commerciële installaties.

Kenmerken

- Alles-in-één pakket met geïntegreerde 20W 15AH-lamp op zonne-energie en beugel
- Accu: LifePO4-accu 3.2V 15AH
- Behuizing: nieuw ABS-materiaal
- Afstandsbediening / lichtregeling / radarregeling
- Oplaadtijden: 6-8 uur
- Werktemperatuur: -30° tot 60°
- Monokristallijn zonnepaneel 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED's: type 5050, 1W per led / 84 leds
- Weerbestendig volgens IP65
- Lumen: 2000LM
- Verlichtingsuren: 12-14 uur

Modelnaam	SI300W	SI400W
Zonnepaneel	Monokristallijn zonnepaneel 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Monokristallijn zonnepaneel 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Batterij	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
LED type	5050, 1W × 84 stuks	5050, 1W × 144 stuks
Weerbestendig	IP65	IP65
Lichtcontrole	Ja.	Ja.
Radarbesturing	Ja.	Ja.
Afstandsbediening	Ja.	Ja.
CRI	75 ra	75 ra
Verlicht oppervlak	100 m ²	100 m ²
Oplaadtijd	6-8 uur	6-8 uur
Verlichtingstijd	12-14 uur	12-14 uur
Werktemperatuur	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Productgrootte	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Kleurtemperatuur	6500 K	6500 K
Verpakking	1 eenheid / CTN	1 eenheid / CTN
Voorgestelde installatiehoogte	4-6 m	4-6 m



Contacteer ons

Maxsol Nederland

Website

<https://maxsol-tech.nl>

WhatsApp

Chat via WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Werkgebied

Nederland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp